

Plantsoenhekwerk

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

Staanders:	Van ronde stalen buis met uitwendige diameter Ø60,3 mm, wanddikte 1,75 mm, en onderlinge afstand maximaal hart op hart 230 cm.
Bovenbuis:	Van ronde stalen buis met uitwendige diameter Ø41,5 mm, wand-dikte 2 mm lengte 600 cm. Buizen verbonden op hart van de zo genoemde T koppen. Of Van ronde stalen buis met uitwendige diameter Ø60,3mm, wand-dikte 1.75 mm lengte 600 cm. Buizen verbonden op hart van de zogenoemde T-koppen.
T-koppen:	De staanders en liggers worden gekoppeld door de zogenoemde T-koppen dit is een aluminium koppelstuk die wordt bevestigd op de staanders waarna de de bovenbuizen er doorheen komen. Deze kop wordt met zelftappers vast gezet in zowel de staander als bovenbuis.
Behandeling:	Staanders en bovenbuis zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De staanders en bovenbuis kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	Groen (RAL 6009), zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.
grondverankering:	De staanders worden ca. 70 cm in de ongeroerde grond geheid.

Totale hoogte	200	300	400	500	600	700
Staanders	Ø60,3x1,75	Ø60,3x1,75	Ø60,3x1,75	Ø60,3x1,75	Ø60,3x1,75	Ø60,3x1,75
Liggers	Ø41,5x2 Ø60,3x1,75	Ø41,5x2 Ø60,3x1,75	Ø41,5x2 Ø60,3x1,75	Ø41,5x2 Ø60,3x1,75	Ø41,5x2 Ø60,3x1,75	Ø41,5x2 Ø60,3x1,75
h.o.h afstand staanders	2000 tot 2300	2000 tot 2300	2000 tot 2300	2000 tot 2300	2000 tot 2300	2000 tot 2300
T-koppen	Ø42x60x42 Ø60x60x60	Ø42x60x42 Ø60x60x60	Ø42x60x42 Ø60x60x60	Ø42x60x42 Ø60x60x60	Ø42x60x42 Ø60x60x60	Ø42x60x42 Ø60x60x60

Wijzigingen voorbehouden.