

VRI GEGEVENS VOOR NIEUW TE PLAATSEN INSTALLATIES

	Onderdeel	Bijzonderheid	type	Leverancier	Afmetingen	Materiaal	Coating	Kleur	Opmerkingen
Regelkast en configuratie	Kast Kastvoet Bodemafdichting kast <i>belangrijke onderdelen:</i> Bedieningspaneel Trafo Astronomische schakelklok Modem Detectiesysteem Selectieve detectie	met minimaal 2 afz. deuren voor beheerder en politie tbv ADSL verbinding tbv buslijnen en hulpdiensten	afgestemd op kast fundatiekorrels LCD / TFT-scherm Dimtrafo 42 V 42Vac Met detectielussen in / onder verharding KAR	zie onder Div Div Div	Max. 1265x570x1410 mm (lxbxh) Afhankelijk leverancier	staal, thermisch verzinkt RVS of beton kunststof korrels Fundatiekorrels	Poedercoating n.v.t. n.v.t.	RAL 7032	Te voorzien van anti-wildplak coating zie onder bekabeling universeel systeem
	Masten	Universeelmasten Opzetstukken Drukkopmast Zweepmasten Portaalmasten Neigbeugels	type V225 (met drukknop: V225-1) type 76-1, 76-2 of 76-T type V130-1 voor lantaarns 3 x 300 mm of 3 x 200 mm	Kaal Masten Kaal Masten Kaal Masten Kaal Masten Kaal Masten Kaal Masten	h=2,25 m; topdiameter=101,6 mm type afhankelijk aantal armaturen h-1,30 m; diameter 101 mm afmetingen afhankelijk aantal rijstroken afmetingen afhankelijk aantal rijstroken afhankelijk soort armatuur	staal, thermisch verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, thermisch verzinkt	Poedercoating of DCC Poedercoating of DCC Poedercoating of DCC Poedercoating of DCC Poedercoating of DCC Poedercoating of DCC	Zwart-Wit + RAL 7032 RAL 7032 Zwart-Wit Zwart-Wit + RAL 7032 Zwart-Wit + RAL 7032 Zwart-Wit + RAL 7032	Kleurschema 35 van Kaal Masten Kleurschema 35 van Kaal Masten Kleurschema 35 van Kaal Masten
Lantaarns LED2 - 42V	Verkeerslantaarn Verkeerslantaarn Verkeerslantaarn Verkeerslantaarn Verkeerslantaarn Verkeerslantaarn Verkeerslantaarn Secundaire lantaarn Secundaire lantaarn Secundaire lantaarn Achtergrondschilden Achtergrondschilden	autoverkeer, boven rijbaan autoverkeer, naast rijbaan tbv fietsers met ACCROSS speaker met akoestische signaalgever negenooig tbv busbaam waarschuwingslicht	Vialis Classic Alustar Acoustic Vialina opbouw, zonder wachttijdvoorspeller opbouw, zonder wachttijdvoorspeller opbouw, met wachttijdvoorspeller (ring) voor lantaarns 3 x 300 mm voor lantaarns 3 x 200 mm	Vialis Hoeflake Elektrotechniek of Swarco Vialis Vialis en Dynniq Vialis Vialis Hoeflake Elektrotechniek Hoeflake Elektrotechniek leverancier lantaarns leverancier lantaarns	3 x 300 mm lenzen 3 x 200 mm lenzen 3 x 200 mm lenzen 2 x 200 mm lenzen 2 x 200 mm lenzen 1 x 200 mm licht 1 x 200 mm lens 3 x 90 mm lenzen 3 x 90 mm lenzen 4 x 80 mm lenzen; 115 x 420 mm 900 x 1600 mm 600 x 1190 mm	Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium RVS Polycarbonaat Polycarbonaat	Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedercoating Poedervoating Poedercoating	RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde) RAL 7032 (achterzijde)	Met volle lenzen of pijlsjablonen Met volle lenzen of pijlsjablonen met fietssymbool voor fietsersoversteken N329 meerdere (oude) modellen meerdere (oude) modellen
	Detectie en kabels	voor universeelmast voor drukknoopmast voor universeelmast voor drukknoopmast voor universeelmast in asfalverharding onder klinkerverharding aansluiting detectielus aansluiting radar / drukknoop aansluiting vri - lantaarn lantaarnsnoer in mast	Standaard, zonder terugmelding Standaard, zonder terugmelding Met terugmelding: Bright Button Met terugmelding: Bright Button Met terugmelding; model pushputton Li2YX -4x0,5 mm2 of Li2Y2Y - 6x0,5 mm2 Li2Y2Y - 6x1,5 mm2 UXL EO-YMeKasz - 4 x 1,5 mm2 UXL EO-YMeKasz - 4 x 1,5 mm2 VLVS 42V (met 4, 8 , 12 of 16 aders 1,5 mm2) RTPR-VL 42V - 5x1,5 mm2	Vialis Vialis Vialis Vialis RTB / Peek Traffic Dynniq of Hoeflake Elektrotechniek Eldra Eldra Eldra Eldra Eldra Eldra	t.b.v. mastdiameter 133 mm t.b.v. mastdiameter 102 mm t.b.v. mastdiameter 133 mm t.b.v. mastdiameter 102 mm 180 x 70 mm afhankelijk functie lus afhankelijk functie lus	Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Polycarbonaat		Geel Geel Geel Geel Geel Geel/Rood Groen/Zwart Groen/Zwart Groen/Blauw Oranje/Geel	met voetgangers- of fietserssymbool bevestiging op mast of armatuur aantal aders afhankelijk aan te sluiten lantaarns

Leveranciers verkeersregelautomaten / kasten:	Speciale aandachtspunten masten / armaturen
Dynniq (automaten Peek Traffic) Vialis Swarco Ko Hartog Hoeflake B.V. (automaat-onafhankelijke lverancier)	Masten in principe zonder maaiveldbescherming Lantaarns met vergrendeling voor deurtjes Masten langs N329 van afwijkend type / vorm Masten af te vullen met scherp zand